

200 mm

150 mm

酸化セリウム
ガラス研磨剤
ガラスクリーナー

成分

酸化セリウム

分散剤

界面活性剤

精製水 (イオン交換水)

機能性添加剤

45%

3.5%

17%

25%

6.5%

① 下準備

ガラス表面の砂・ホコリ・汚れなどの異物を十分に除去してください。

② 本品をよく振る

使用前に容器をよく振り、内容物を均一にしてください。

③ 研磨剤を塗布

本品をガラス表面またはフェルトパッドに適量塗布してください。

④ 研磨作業

新品のフェルトパッドを使用し、ガラス表面を10分以上しっかり研磨してください。

研磨中は乾燥を防ぐため、適宜水を補給してください。

また、研磨剤が不足した場合は適宜補充してください。

⑤ 仕上げ

研磨後は水で洗浄し、柔らかい布で拭き取ってください。

199874521886

TIMEGLOSS

酸化セリウム
ガラス研磨剤
ガラスクリーナー

ガラス表面専用
油膜・水アカ・細かなキズを除去し
透明感と光沢を回復

420mL(約500g)

注意

目や皮膚に刺激を与える恐れがあります

使用前の重要な注意事項

・ガラス表面の異物を除去

・新品フェルトパッド使用

・使用前 強く振って10秒・均一に研磨 (10分以上)

・作業中は水を適宜補給

・研磨剤を適宜しっかり補充

フェルトパッドで10分以上しっかり研磨してください

偏心ポリッシャーとフェルトパッドの使用で効果アップ

200 mm

150 mm

酸化セリウム
ガラス研磨剤
ガラスクリーナー

成分

酸化セリウム

分散剤

界面活性剤

精製水 (イオン交換水)

機能性添加剤

45%

3.5%

17%

25%

6.5%

① 下準備

ガラス表面の砂・ホコリ・汚れなどの異物を十分に除去してください。

② 本品をよく振る

使用前に容器をよく振り、内容物を均一にしてください。

③ 研磨剤を塗布

本品をガラス表面またはフェルトパッドに適量塗布してください。

④ 研磨作業

新品のフェルトパッドを使用し、ガラス表面を10分以上しっかり研磨してください。

研磨中は乾燥を防ぐため、適宜水を補給してください。

また、研磨剤が不足した場合は適宜補充してください。

⑤ 仕上げ

研磨後は水で洗浄し、柔らかい布で拭き取ってください。

199874521886

TIMEGLOSS

酸化セリウム
ガラス研磨剤
ガラスクリーナー

ガラス表面専用
油膜・水アカ・細かなキズを除去し
透明感と光沢を回復

420mL(約500g)

注意

目や皮膚に刺激を与える恐れがあります

使用前の重要な注意事項

・ガラス表面の異物を除去

・新品フェルトパッド使用

・使用前 強く振って10秒・均一に研磨 (10分以上)

・作業中は水を適宜補給

・研磨剤を適宜しっかり補充

フェルトパッドで10分以上しっかり研磨してください

偏心ポリッシャーとフェルトパッドの使用で効果アップ

200 mm

150 mm

酸化セリウム
ガラス研磨剤
ガラスクリーナー

成分

酸化セリウム

分散剤

界面活性剤

精製水 (イオン交換水)

機能性添加剤

45%

3.5%

17%

25%

6.5%

① 下準備

ガラス表面の砂・ホコリ・汚れなどの異物を十分に除去してください。

② 本品をよく振る

使用前に容器をよく振り、内容物を均一にしてください。

③ 研磨剤を塗布

本品をガラス表面またはフェルトパッドに適量塗布してください。

④ 研磨作業

新品のフェルトパッドを使用し、ガラス表面を10分以上しっかり研磨してください。

研磨中は乾燥を防ぐため、適宜水を補給してください。

また、研磨剤が不足した場合は適宜補充してください。

⑤ 仕上げ

研磨後は水で洗浄し、柔らかい布で拭き取ってください。

199874521886

TIMEGLOSS

酸化セリウム
ガラス研磨剤
ガラスクリーナー

ガラス表面専用
油膜・水アカ・細かなキズを除去し
透明感と光沢を回復

420mL(約500g)

注意

目や皮膚に刺激を与える恐れがあります

使用前の重要な注意事項

・ガラス表面の異物を除去

・新品フェルトパッド使用

・使用前 強く振って10秒・均一に研磨 (10分以上)

・作業中は水を適宜補給

・研磨剤を適宜しっかり補充

フェルトパッドで10分以上しっかり研磨してください

偏心ポリッシャーとフェルトパッドの使用で効果アップ